



IFAM WORLDWIDE  
www.ifam.biz



**IFAM Group - Headquarters**

Notario Etxagibel, 4  
20500 Arrasate-Mondragón  
Gipuzkoa - SPAIN  
Tel.: +34 943 71 21 21  
Fax: +34 943 79 21 78  
www.ifam.biz

**IFAM Spain**

IFAM SEGURIDAD, S.L.U.  
Notario Etxagibel, 4  
20500 Arrasate-Mondragón  
Gipuzkoa  
Tel.: +34 943 71 21 21  
Fax: +34 943 79 21 78  
www.ifam.es  
ifam@ifam.es

**IFAM France**

IFAM FRANCE SARL  
5, rue de Betnoms,  
33185, Le Haillan,  
Bordeaux  
Tel.: +33 05 56 559 688  
Fax: +33 05 56 559 368  
www.ifamfrance.com  
commercial@ifamfrance.com

**IFAM United Kingdom**

SKS LTD.  
Unit 2 Canalside, Northbridge Road  
Berkhamsted (Hertfordshire)  
HP4 1EG  
Tel.: +44 192 326 333  
www.ifam.co.uk  
info@ifam.co.uk

**IFAM Colombia**

IFAM COLOMBIA, S.A.S.  
Diagonal 115A # 70B-45 Local 1  
Bogotá  
Tels.: +57 1 5333246  
+57 3203497446  
www.ifam.com.co  
info@ifam.com.co

Member of  
**Altuna Group**



www.ifam.es



8 420078 474770




**E-STRIKE**  
**CERRADEROS ELÉCTRICOS**  
**ELECTRIC STRIKES**

La gama de cerraderos eléctricos E-Strike ofrece un amplio número de referencias, con rangos de voltajes que cubren las principales necesidades del mercado. Los cerraderos E-Strike incorporan 6 funciones distintas de apertura y acabados para todos los gustos. Además, le garantizan una gran fiabilidad y durabilidad.

E-Strike electric strikes offer a wide number of references, with voltage ranges that cover the main needs of the market. These strikes incorporate 6 different opening functions and finishings adapted to all tastes. In addition, all the E-Strike models guarantee high reliability and durability.

www.ifam.es

## E-STRIKE A1




8-14 V  
AC/DC

Anchura  
Width  
21mm

- Pestillo ajustable
- Resistencia de cierre (presión máxima): 3.500 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Adjustable latch.
- Break-in resistance (keeper's pressure): 3500 N
- Dynamic strength (door impact): 4.400 N

## E-STRIKE B1



9-16 V  
AC/DC

Anchura  
Width  
16mm

- Pestillo radial ajustable
- Resistencia de cierre (presión máxima): 4800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Adjustable radial latch.
- Break-in resistance (keeper's pressure): 4800 N
- Dynamic strength (door impact): 4.400 N

## E-STRIKE B2



9-24 V  
AC/DC

Anchura  
Width  
16mm

- Pestillo radial ajustable
- Resist. cierre (presión máxima): 4800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Hasta 200 N de precarga AC.
- Adjustable radial latch.
- Break-in resistance (keeper's pressure): 4800 N
- Dynamic strength (door impact): 4.400 N
- Up to 200N of side load AC.

## FUNCIONES FUNCTIONS

### 1 Estándar / Fail-secure

El cerradero se mantiene desbloqueado mientras esté pulsado el botón del portero automático.

The strike remains unlocked while the intercom button is pressed.

### 2 Automático / Hold-open

Basta una pulsación corta para desbloquear el cerradero. Se mantendrá desbloqueado hasta que la puerta se abra.

A short press is enough to unlock the strike. It will remain unlocked until the door opens.

### 3 Automático interno Internal Hold-open

Función automático con mecanismo interno de desbloqueo. Disponible para E-Strike A1.

Automatic function with internal unlock mechanism. Available for E-Strike A1.

### + Palanca de desbloqueo Release lever

Las tres funciones anteriores están disponibles con mecanismo manual de desbloqueo.

The three previous functions are available with manual unlocking mechanism.

### Pensados para todas las necesidades

Designed to meet all needs

- 3 modelos con distintos voltajes.
- Hasta 6 funciones distintas (E-Strike A1)
- Disponibles con frente o sin frente.
- Frente corto o largo, acabados inox y gris
- 3 models with different voltages.
- Up to 6 different functions (E-Strike A1)
- Available with front or without plate.
- Short or long front, stainless and gray finishes



### Diseño, calidad y gran durabilidad

Design, quality and durability

- Certificados según norma EN14846
- Durabilidad de 200.000 ciclos.
- Acabado de gran calidad.
- Certificated according to EN14846
- Useful life of 200,000 cycles.
- High quality finish.