





## CARACTERÍSTICAS

Los cilindros de seguridad serie M Anti Snap de IFAM incorpora una línea de rotura programada por la que se fractura el cilindro, impidiendo su extracción a la altura del rotor.

- **Perfil europeo.**
- **Cuerpo:**
  - Fabricado en latón extruido.
  - Acabado en níquel mate.
- **Elementos internos:**
  - Fila de 6 pitones endurecidos con miles de combinaciones.
  - 2 pasadores antitaladro extra.
  - Muelles de acero inoxidable.
- **Leva:**
  - Disponible en leva larga (15 mm.).
- **Llaves:**
  - Llave de puntos de seguridad.
  - Se suministra con 5 llaves.
  - Llave compatible con: cilindros Serie RX y Serie M; candado Huno80; cerrojos CS88 y CS88LV.
- **Presentación:**
  - En caja (individual y de grupo).

## DIMENSIONES



	L	A	B	Leva
M3030SN	60	30	30	15
M3040SN	70	30	40	15
M3535SN	70	35	35	15
M3050SN	80	30	50	15
M4040SN	80	40	40	15

## SERVICIOS

- Servicio de amaestramiento
  - Servicio de llaves iguales
  - Servicio de llaves de nº determinado
- 
- Solución de llave única