


Serie Huno



CARACTERÍSTICAS

- PERFIL:** – Europeo.
 – Certificado según Norma EN:1303:2015.
- CUERPO:** – Fabricado en latón extruido.
 – Acabado en níquel.
- ELEMENTOS INTERNOS:** – 5 pitones con miles de combinaciones.
 – Pasadores antiganzúa y antitaladro.
 – Muelles de acero inoxidable.
- LEVA:** – Disponible en leva larga (15 mm).
- APERTURA / CIERRE:** – Sistema estándar o con pomo.
- LLAVES:** – Llave de serreta con diseño protegido por IFAM.
 – Se suministra con 4 llaves.
 – Llave de propiedad con código para el posterior duplicado de llaves.
- PRESENTACIÓN:** – En caja (individual y de grupo).

DIMENSIONES



Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.
LEVA: 15mm. Pack. 						
Huno1030N	001100		40	10	30	6
Huno1040N	001103		50	10	40	6
Huno3030N	001000		60	30	30	6
Huno3040N	001007		70	30	40	6
Huno3050N	001002		70	35	35	6
Huno3050N	001009		80	30	50	6
Huno4040N	001003		80	40	40	6
Huno4050N	001006		90	40	50	6
Huno5050N	001005		100	50	50	6

Ref.	Cod.	Cl.	L	A	B	Uni.
POMO-LEVA-15mm. Pack. 						
HunoP3030N	001200		60	30	30	6
HunoP3040N	001210		70	30	40	6
HunoP3535N	001202		70	35	35	6
HunoP4030N	001209		70	40	30	6
HunoP3050N	001213		80	30	50	6
HunoP4040N	001203		80	40	40	6