


# Serie Steelus



## CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo:**
- Cuerpo macizo de acero con gran resistencia anticorte.
  - Revestido de gran espesor para prevenir la oxidación.
- Arco:**
- Arco de acero cromado. Fabricado en acero endurecido a partir del modelo ST30.
- Apertura /cierre:**
- Cierre con sistema de doble enganche.
  - Muelles y condensa de arco de acero inoxidable.
  - Cilindro y pitones de latón para evitar la oxidación y asegurar un correcto funcionamiento con el paso del tiempo
  - Se suministra con dos llaves de serreta.
- Presentación:** - Caja (individual y de grupo)

## DIMENSIONES



Ref.	Cod.	A	B	C	D	L
<b>ARCO NORMAL</b>						
ST20	072000ST	21	21	13,5	3,25	11
ST20 KN	072007ST	21	21	13,5	3,25	11
ST25	072500ST	25	24	14,5	4,25	12,5
ST25 KN	072507ST	25	24	14,5	4,25	12,5
ST30	073000ST	32	30	16,5	5,25	17
ST30 KN	073007ST	32	30	16,5	5,25	17
ST40	074000ST	38	34	21	6,25	20
ST40 KN	074007ST	38	34	21	6,25	20
ST50	075000ST	50	41	26	9	25
ST50 KN	075007ST	50	41	26	9	25
ST60	076000ST	63	50	33	10,5	32,5
ST60 KN	076007ST	63	50	33	10,5	32,5

Ref.	Cod.	A	B	C	D	L
<b>ARCO LARGO</b>						
ST20AL	072010ST	21	21	23,5	3,25	11
ST20AL KN	072017ST	21	21	23,5	3,25	11
ST25AL	072510ST	25	24	26	4,25	12,5
ST25AL KN	072517ST	25	24	26	4,25	12,5
ST30AL	073010ST	32	30	48	5,25	17
ST30AL KN	073017ST	32	30	48	5,25	17
ST40AL	074010ST	38	34	56,5	6,25	20
ST40AL KN	074017ST	38	34	56,5	6,25	20
ST50AL	075010ST	50	41	61	9	25
ST50AL KN	075017ST	50	41	61	9	25
ST60AL	076010ST	63	50	73	10,5	32,5
ST60AL KN	076017ST	63	50	73	10,5	32,5