


Série WX



CARACTÉRISTIQUES

PROFIL:

– Européen.

CORPS:

– En laiton extrudé.
– Finition nickelé mat.

COMPOSANTS INTERNES:

– 16 pistons en acier disposés sur 3 axes.
– Protection anti-perçage renforcée:
– Inserts dans le stator.
– Inserts dans le rotor.
– Pistons en acier traité.
– Goupilles anti-crochetage.
– Goupilles et pistons en acier.

PÊNE:

– 1/2 cylindre à pêne indexable (8 positions).

OUVERTURE / FERMETURE:

– À clé, à bouton ou à triangles.
– Fonction secours de série: Permet l'ouverture même si une clé est déjà engagée du côté opposé.
– Option bouton débrayable.

CLÉS:

– Profil de clé protégé par modèle déposé. Validité du dépôt Européen jusqu'en 2037.
– Clés à points de sécurité réversibles.
– Livré avec 4 clés.

PRÉSENTATION:



– Carte de propriété+Control Code System.
– Boîte.

Suite à la page suivante



Série WX

DIMENSIONS



Corps mm / axe central	Réf.	L	A	B
SYMÉTRIQUES				
30 / 30	7000	60	30	30
35 / 35	7010	70	35	35
40 / 40	7020	80	40	40
45 / 45	7025	90	45	45
50 / 50	7030	100	50	50
ASYMÉTRIQUES				
30 / 40	7100	70	30	40
30 / 35	7105	75	30	35
35 / 40	7107	75	35	40
35 / 45	7115	80	35	45
30 / 50	7110	80	30	50
30 / 55	7117	85	30	55
30 / 60	7120	90	30	60
30 / 70	7130	100	30	70
30 / 80	7140	110	30	80
35 / 65	7175	100	35	65
40 / 45	7150	85	40	45
40 / 50	7125	90	40	50
40 / 55	7127	95	40	55
45 / 50	7160	95	45	50
45 / 55	7170	100	45	55
40 / 65	7137	105	40	65
45 / 60	7138	105	45	60
40 / 60	7135	100	40	60
50 / 60	7145	110	50	60

Corps mm / axe central	Réf.	L	A	B
1/2 CYLINDRES				
10 / 30	7300	40	10	30
10 / 35	7310	45	10	35
10 / 40	7320	50	10	40
10 / 45	7330	55	10	45
10 / 50	7340	60	10	50
10 / 60	7350	70	10	60
10 / 70	7360	80	10	70
10 / 80	7370	90	10	80
À BOUTONS				
30B / 30	7400	60	30	30
35B / 35	7410	70	35	35
40B / 40	7420	80	40	40
45B / 45	7430	90	45	45
50B / 50	7440	100	50	50
30 / 35B	7415	65	30	35
30B / 35	7414	65	30	35
30 / 40B	7425	70	30	40
30B / 40	7424	70	30	40
30 / 50B	7435	80	30	50
30B / 50	7434	80	30	50
30 / 60B	7445	90	30	60
30B / 60	7444	90	30	60
40 / 50B	7455	90	40	50
40B / 50	7454	90	40	50
30B / 70	7485	100	30	70
30 / 70B	7470	100	30	70
40 / 60B	7465	100	40	60
40B / 60	7464	100	40	60
35 / 45B	7475	80	35	45
35B / 45	7474	80	35	45
30B / 80	7490	110	30	80