

Série F6S+



CARACTÉRISTIQUES

- Profil:**
- Européen.
 - Certifié selon la norme EN:1303:2015.
- Corps:**
- En laiton d'extrusion.
 - Finition en laiton.
 - Double système anti snap dans les cylindres asymétriques (consultez disponibilité).
- Composants internes:**
- 6 pistons avec des milliers de combinaisons..
 - Système anti-bumping.
 - 2 goupilles anti-perçage extra.
 - Système anti-crochetage.
 - Ressorts en acier inoxydable.
- Ouverture / fermeture:**
- Fonction secours optionnel: ce système permet l'ouverture même si une clé bloque le côté opposé.
- Clés:**
- Clé à points de sécurité avec des milliers de combinaisons.
 - Fourni avec 5 clés réversibles à points de sécurité en varié et 3 en s'ouvrant.
 - Clé compatible avec: cadenas Titan et Huno80, les serrures à contact électrique, les verrous B6, CS88 et CS88 LV, et les cylindres RX, F6S.
- Livraison:**
- Boîte.



SERVICES

- Service clés s'ouvrant.
- Service clés sur numéro réservé.
- Service organigrammes.
- Solution clé unique.



Série F6S+

DIMENSIONS



Ref.	Cod.	L	A	B
SYMÉTRIQUES				
30 / 30A	3000	60	30	30
35 / 35A	3010	70	35	35
40 / 40A	3020	80	40	40
45 / 45A	3025	90	45	45
ASYMÉTRIQUES				
30 / 40A	3100	70	30	40
30A / 40	3200	70	30	40
30 / 50A	3110	80	30	50
40 / 50A	3125	90	40	50
45 / 50A	3128	95	45	50
45 / 60A	3175	105	45	60
35 / 40A	3145	75	35	40
40 / 45A	3118	85	40	45
40 / 55A	3136	95	40	55
45 / 55A	3158	100	45	55
40 / 70A	3150	110	40	70

Ref.	Cod.	L	A	B
1/2 CYLINDRES				
10 / 30A	3300	40	10	30
10 / 35A	3310	45	10	45
10 / 40A	3320	50	10	40
10 / 45A	3340	55	10	45
10 / 50A	3350	60	10	50
À BOUTONS				
30B / 30A	3400	60	30	30
35B / 35A	3490	70	35	35
40B / 40A	3425	80	40	40
30B / 40A	3410	70	30	40
30B / 50A	3430	80	30	50
30B / 70A	3470	100	30	70
40B / 50A	3480	90	40	50

Attention, la pré-découpe est du côté extérieur de la porte, donc la partie la plus longue du cylindre.
 La lettre A indique le côté pré-découpé.
 Les 30/40 sont aussi disponibles avec la pré-découpe côté 30: ref 3200.