



Série C



CARACTÉRISTIQUES

- PROFIL:** – Européen.
- CORPS:** – En alliage de zinc.
– Finitions aspect laiton et nickelé.
- COMPOSANTS INTERNES:** – 5 pistons en laiton.
- PÊNE:** – Disponibles en pêne longue (15 mm).
- CLÉS:** – Clés plates.
– Livré avec 3 clés.
- PRÉSENTATION:** – En boîte.

DIMENSIONS





Suite à la page
suivante



Série C

DIMENSIONS



Corps mm / axe central	Réf.	L	A	B
Aspect laiton				
SYMÉTRIQUES				
30 / 30	14100	60	30	30
35 / 35	14110	70	35	35
40 / 40	14120	80	40	40
ASYMÉTRIQUES				
30 / 40	14130	70	30	40
1/2 CYLINDRES				
10 / 30	14200	40	10	30
À BOUTONS				
30 / 30B	14250	60	30	30

Corps mm / axe central	Réf.	L	A	B
Aspect nickelé				
SYMÉTRIQUES				
30 / 30	14400	60	30	30
35 / 35	14410	70	35	35
40 / 40	14420	80	40	40
45 / 45	14430	90	45	45
ASYMÉTRIQUES				
30 / 40	14450	70	30	40
30 / 50	14455	80	30	50
40 / 50	14460	90	40	50
45 / 50	14470	95	45	50
40 / 55	14485	95	40	55
45 / 55	14475	100	45	55
40 / 60	14480	100	40	60
1/2 CYLINDRES				
10 / 30	14500	40	10	30
À BOUTONS				
30 / 30B	14550	60	30	30