



IFAM WORLDWIDE

www.ifam.biz



IFAM Group - Headquarters

Notario Etxagibel, 4
20500 Arrasate-Mondragón
Gipuzkoa - SPAIN
Tel.: +34 943 71 21 21
Fax: +34 943 79 21 78
www.ifam.biz

IFAM Spain

IFAM SEGURIDAD, S.L.U.
Notario Etxagibel, 4
20500 Arrasate-Mondragón
Gipuzkoa
Tel.: +34 943 71 21 21
Fax: +34 943 79 21 78
www.ifam.es
ifam@ifam.es

IFAM France

IFAM FRANCE SARL
5, rue de Betnoms.
33185, Le Haillan.
Bordeaux
Tel.: +33 05 56 559 688
Fax: +33 05 56 559 368
www.ifamfrance.com
commercial@ifamfrance.com

IFAM United Kingdom

SKS LTD.
Unit 2 Canalside, Northbridge Road
Berkhamsted (Hertfordshire)
HP4 1EG
Tel.: +44 192 326 333
www.ifam.co.uk
info@ifam.co.uk

IFAM Colombia

IFAM COLOMBIA, S.A.S.
Diagonal 115A # 70B-45 Local 1
Bogotá
Tels.: +57 1 5333246
+57 3203497446
www.ifam.com.co
info@ifam.com.co

Member of
Altuna Group

www.ifam.es



8 420078 474770



E-STRIKE
CERRADEROS ELÉCTRICOS
ELECTRIC STRIKES

La gama de cerraduras eléctricas E-Strike ofrece un amplio número de referencias, con rangos de voltajes que cubren las principales necesidades del mercado. Los cerraderos E-Strike incorporan 6 funciones distintas de apertura y acabados para todos los gustos. Además, le garantizan una gran fiabilidad y durabilidad.

E-Strike electric strikes offer a wide number of references, with voltage ranges that cover the main needs of the market. These strikes incorporate 6 different opening functions and finishings adapted to all tastes. In addition, all the E-Strike models guarantee high reliability and durability.

www.ifam.es

E-STRIKE A1



8-14 V
AC/DC

Anchura
Width
21mm

- Pestillo ajustable
- Resistencia de cierre (presión máxima): 3.500 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Adjustable latch.
- Break-in resistance (keeper's pressure): 3500 N
- Dynamic strength (door impact): 4.400 N

E-STRIKE B1



9-16 V
AC/DC

Anchura
Width
16mm

- Pestillo radial ajustable
- Resistencia de cierre (presión máxima): 4800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Adjustable radial latch.
- Break-in resistance (keeper's pressure): 4800 N
- Dynamic strength (door impact): 4.400 N

E-STRIKE B2



9-24 V
AC/DC

Anchura
Width
16mm

- Pestillo radial ajustable
- Resist. cierre (presión máxima): 4800 N
- Fuerza dinámica de cierre (impacto de la puerta): 4.400 N
- Hasta 200 N de precarga AC.
- Adjustable radial latch.
- Break-in resistance (keeper's pressure): 4800 N
- Dynamic strength (door impact): 4.400 N
- Up to 200N of side load AC.

FUNCIONES FUNCTIONS

1 Estándar / Fail-secure

El cerradero se mantiene desbloqueado mientras esté pulsado el botón del portero automático.

The strike remains unlocked while the intercom button is pressed.

2 Automático / Hold-open

Basta una pulsación corta para desbloquear el cerradero. Se mantendrá desbloqueado hasta que la puerta se abra.

A short press is enough to unlock the strike. It will remain unlocked until the door opens.

3 Automático interno Internal Hold-open

Función automático con mecanismo interno de desbloqueo. Disponible para E-Strike A1.

Automatic function with internal unlock mechanism. Available for E-Strike A1.

+ Palanca de desbloqueo Release lever

Las tres funciones anteriores están disponibles con mecanismo manual de desbloqueo.

The three previous functions are available with manual unlocking mechanism.

Pensados para todas las necesidades

Designed to meet all needs

- 3 modelos con distintos voltajes.
- Hasta 6 funciones distintas (E-Strike A1)
- Disponibles con frente o sin frente.
- Frente corto o largo, acabados inox y gris
- 3 models with different voltages.
- Up to 6 different functions (E-Strike A1)
- Available with front or without plate.
- Short or long front, stainless and gray finishes



Diseño, calidad y gran durabilidad

Design, quality and durability

- Certificados según norma EN14846
- Durabilidad de 200.000 ciclos.
- Acabado de gran calidad.
- Certificated according to EN14846
- Useful life of 200,000 cycles.
- High quality finish.